



Agro ECA Biocīds produkts: BioActiW 2000 licences nr. LV22022022/1621  
Produkts profesionālai lietošanai. Tam ir baktericīdas, rauga un fungicīdas īpašības.

Līdzeklis nav augu aizsardzības līdzeklis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK)

Bio ActiW 2000 – šķidrums virsmu dezinfekcijai ar un bez saskares ar pārtiku. Šķidrums krāna ūdens un augu audzēšanai paredzēto dziļurbuma ūdens dezinfekcijai.

Pelējuma noņemšanai uz virsmām. Šķidrums augļu un dārzeņu mazgāšanai paredzētā ūdens dezinfekcijai.

Aktīvā viela: aktīvs hlors, kas iegūts no hipohlorskābes ar NaCl elektrolizi.

Aktīvā hlora saturs: 2.060 –2.15 g/l

### IETEICAMĀ LIETOŠANA UN DEVAS

-augšnes dezinfekcija: koncentrācija 2.5-5.0%

-ūdens dezinfekcija no dziļurbumiem un ūdens slēgtās un atvērtās tvertnēs: koncentrācija 0.5 –2.0%

-iekārtu, mašīnu, instrumentu, paplašu, puķu podu dezinfekcija: koncentrācija 5-10%

-apūdeņošanas līnijas dezinfekcija starp sezonām (bioplēves noņemšanas): koncentrācija 2.5%

Apūdeņošanas līnijas dezinfekcija augu audzēšanas laikā (slimību izraisīto patogēnu ierobežošana): koncentrācija 0.25-2.5%. Jaunākiem augiem jāizmanto zemāka koncentrācija. Nelietot kopā ar amonija mēslošanas līdzekļiem.

-Substrāta dezinfekcija hidroponiskajās kultūrās (augšnes izraisīto slimību ierobežojumi): koncentrācija 1.5-2.59%. Nelietot kopā ar amonija mēslošanas līdzekļiem.

-Tuneļu/siltumnīcu dezinfekcija augu klātbūtnē: 10% koncentrācija (sausā vai mitrā miglošana)

-Tuneļu/siltumnīcu bez augiem dezinfekcija miglojot: koncentrācija 15-20%.

-Augļu un dārzeņu mazgāšanai paredzētā ūdens dezinfekcija: 5%. Augļi /dārzeņi jānoskalo ar dzeramo ūdeni.

-Augļu un dārzeņu dezinfekcija pēc ražas novākšanas miglojot: koncentrācija 15%. Ieteicams miglot ar tā saucamo sauso miglu (piliena izmērs mazāks par 10 mikroniem)

-Aukstuma telpu/iepakošanas telpu dezinfekcija miglojot: koncentrācija 15%





## MIGLOTĀJS DEZINFEKCIJAI

### PRIEKŠROCĪBAS:

- Moderns miglotājs ātrai telpu dezinfekcijai un lēta dezinfekcijas metode ar atbilstošiem preparātiem;
- Drošības sistēma pret darbu bez šķidrumiem;
- Papildaprīkojums ar taimeru un talvadības iespēju no lietotājprogrammas caur viedtālruni;
- Miglas sadales caurules izgatavotas no PVC;
- Iespēja izmantot 2 dažādus miglas difuzorus;
- CE sertificēts;
- Maksimālā jauda līdz 13h/h

